

Anwendungen

 Landwirtschaft
 Forstwirtschaft

Landschaftsbau

Standardmerkmale

Die umkehrbare Fräsrichtung ermöglicht Flach- und Tieffräsen in beide Fahrrichtungen. Fräsen entlang Gehwegen, Bordsteinkanten und Gebäuden wird durch die Seitenversetzung ermöglicht. Hydraulikantrieb, keine zu wartenden Abscherstifte. Hochleistungshydraulik kann mit 158-cm- und 193-cm-Modellen für höhere Leistung eingesetzt werden.


Gehärtete, austauschbare Zinken mit doppelter Schneidkante. Exklusives Bob-Tach™-Befestigungssystem für schnelle Befestigung am Lader. Fahrrichtung vorwärts/rückwärts.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Bodenfräse, 102 cm	7196028	T110-B, T110-E, MT55E, S100E, S70E
Bodenfräse, 158 cm	7104371	T450E IIIB, T590E IIIB, T590B iT4, T650E IIIB, T650E iT4, T650B iT4, S450E IIIA, S450B T2, S510E IIIA, S510B, S530E IIIA, S530B, S550E IIIB, S550B iT4, S570B iT4, S590E IIIB, S590B iT4, S630E iT4, S630B iT4, S650E iT4, S650B iT4, S770E IV, S770E T3, S770B T3, S450 V, S510E V, S530E V, T590E V, T450E V, S66, S76, T66, T76, S510B, S530B, S550E V, S590E V

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Arbeitsbreite (mm)	Max. Arbeitstiefe (mm)	Anzahl Zinken	Erforderlicher Hydraulikfluss (L/min)	Antriebstyp
Bodenfräse, 102 cm	7196028	966.0	102.0	32	34.0-68.0	Kette
Bodenfräse, 158 cm	7104371	1575.0	152.0	36	64.0-140.0	Direktantrieb

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (mm)	Breite insgesamt (mm)	Gesamthöhe (mm)
Bodenfräse, 102 cm	7196028	230.0	230.0	709.0	1020.0	793.0
Bodenfräse, 158 cm	7104371	321.0	321.0	836.0	1580.0	614.0