

**Leistungsdaten**

Kipplast (ISO 14397-1)	1308 kg
Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1)	654 kg
Förderleistung	63.20 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen	22.4-23.1 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option)	14.8 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe)	11.4 km/h

**Motor**

Fabrikat/Modell	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Kraftstoff	Diesell
Kühlmittel	Wasser
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Anzahl Zylinder	4
Verdrängung	2393 cm <sup>3</sup>
Kraftstofftank	53.80 L

**Gewichte**

Betriebsgewicht	2436 kg
Transportgewicht	2221 kg

**Bedienelemente**

Lenkung	Fahrtrichtung und Geschwindigkeit werden über zwei Hebel gesteuert
Hub- und Kippfunktionen	Pedale oder optionale SJC-Joystickbedienung
Frontzusatzhydraulik (Standard)	Schalter am rechten Lenkhebel

**Fahrtrieb**

Getriebe	Stufenlos regelbare Tandem-Hydrostatikkolbenpumpen zum Antrieb von zwei vollständig umsteuerbaren Hydrostatikmotoren
----------	--

**Standardmerkmale**

BICS-Verriegelungssystem	3-Punkt-Sicherheitsgurt
Feststellbremse	Hubarmsperre
Deluxe-Fahrerkabine* – Umfasst Ausschäumung im Kabineninneren, Seiten-, Dach- und Heckscheiben,	Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung
Deluxe-Kabelbaum, Deckenleuchte und Stromanschluss <sup>1</sup>	Spark Arrester
Geräuschminderungssatz	Automatisch aktivierte Glühkerzen
Arbeitscheinwerfer, vorne und hinten	Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik
Deluxe-Instrumententafel	Zusatzhydraulik: variabler Fluss/Höchstfluss
Schlüsselloser Start mit Kennwortfunktion	Machine IQ (Telematik)
Gepolsterter Federsitz	Instrumente
Sicherheitsgurt	CE-Zertifizierung
Schutzbügel	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen	
Bob-Tach™-Rahmen	


1. Überrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen (FOPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe I.

**Optionen**

Deluxe-Fahrerkabine mit Heizung	Power Bob-Tach™
Beheizte Kabine mit Klimaanlage	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Stroboskop-Blitz
Textil-Federsitz	Rückfahralarm
10 x 16,5, 10-ply, Versatile duty tyres	Kennleuchte
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Road Option
10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen	Sonderlackierung (Mindestbestellmenge von 5 Einheiten)
Hydraulische Schaufelparallelführung (mit EIN/AUS-Schalter)	

**Umgebungsbedingungen**

LpA Fahrer (98/37 und 474-1)	86 dB(A)
Geräuschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG)	98 dB(A)
Körpervibration (ISO 2631-1) – zweiter Gang	0.78 ms <sup>-2</sup>
Körpervibration Unsicherheit	0.39 ms <sup>-2</sup>
Hand-/Armivibration (ISO 5349-1) – zweiter Gang	1.29 ms <sup>-2</sup>

**Abmessungen**


(A)	3558.0 mm	(I)	2157.0 mm
(B)	1976.0 mm	(J)	2781.0 mm
(C)	23.0°	(K)	587.0 mm
(D)	214.0 mm	(L)	40.0°
(E)	900.0 mm	(M)	91.0°
(F)	2499.0 mm	(N)	1575.0 mm
(G)	3172.0 mm	(O)	1940.6 mm
(H)	26.0°		

**Anbaugeräte**

Anbaubagger	Nivellierrechen
Anbaudumper	Palettengabeln, hydraulisch
Anbaugrader	Palettengabel-Zubehör
Aufreißer	Planierschilde
Bagger	Rasenausroller
Ballenforken	Remote Control
Bau-/Universalschaufeln	Schlegelmäher
Betonmischer	Schneepflüge
Bodenfräsen	Schneeräumschilde
Brushcat™ Rotationsmäher	Schnee- und
Buschsägen	Leichtgutschaufeln
Dünger- und	Schwenkbesen
Getreideschaufeln	Scraper
Erdbohrer	Steinsammelschaufeln
Erdbohrer-Zubehör	Streuer
Gitterschaufeln	Tilt-Tach
Greifer, universal	Universalgabeln
Hämmer	Universalschaufel
Holzschredder	Verschiedenes
Kehrschaufeln	Vibrationswalzen
Kraftrechen	Vier-in-Eins-Schaufeln
Laser-Ausrüstung	V-Schneeräumschilder
Mäher	Wurzelgreifer
Niedrig-Profil-Schaufeln	Zubehör Hydraulikhammer